

Always reliable


Selex B/C

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso hemos desarrollado un nuevo producto para nuestros clientes, SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer:


- Calidad superior y homogénea.
- Abastecimiento continuo.
- Alto nivel de servicio y cumplimiento de pedidos.
- Manejo de información transparente y oportuno.



Selex B/C, uso en: revestimiento decorativo exterior e interior, en muros y cielos, y en decoración.



Selex B/C, uso en: mueblería, escaleras, cubiertas, pisos y transporte.



Selex B/C, uso en: hágalo usted mismo, embalajes, tabiquería y base para laminación.



Selex B/C

Ventajas y Usos

Tablero de alta calidad visual, con presencia esporádica de nudos de bajo diámetro, condición que favorece su uso en el área de la mueblería y revestimientos decorativos.

Fácil de manipular por su excelente relación peso-volumen y de baja emisividad, debido al uso de resina en base a fenol-formaldehído.

Ofrece una gran estabilidad dimensional y resistencia físico-mecánica para el uso en ambientes interiores y exteriores.

Características

	B	C
Terminación		
• Grano de lijado	150	120
Defectos naturales		
• Nudos vivos	Hasta 25 mm. de ancho	Hasta 40 mm. de ancho
• Nudos muertos	Reparados, hasta 25 mm. de ancho	Hasta 40 mm. de ancho
• Orificio de nudos	No permite	Hasta 25 mm. de ancho
• Bolsillos de resina	Hasta 25 mm. de ancho	Permite
• Bolsillos de corteza	No permite	Permite
• Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
• Grietas abiertas	Hasta 1 mm. de ancho	Hasta 25 mm. de ancho
• Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm. de ancho	Hasta 25 mm. de ancho
• Manchas por hongos	Permite	Permite
• Rugosidad	Permite	Permite
Reparaciones		
• Grietas interiores en nudos	Permite	No reparados, hasta 1 mm. de ancho
• Ruteados con poliuretano	Lineas	Permite
• Parches de masilla	Permite	No aplicable
• Parches de madera individuales	Permite	Permite
• Parches de madera dobles	Permite	Permite
• Parche de madera triples	Permite	Permite

Especificaciones Generales

Dimensiones: 1,22 x 2,44 m	Esesor mm	6,5	9	12	15	18	21	25
*Consultar disponibilidad por otros formatos	Esesor pulgadas	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	Nº de Chapas	3	3	5	5	7	7	9
	Densidad	480 - 550 kg / m ³						
	Adhesivo	Adhesivo fenolformaldehído que cumple norma de emisión E1						
	Certificación Estructural	PS1-09 por TECO & EN 13986 (System 2+) por HFB						
	Certificación Forestal	Certificación de productos provenientes de bosques sustentables (Certfor. PEFC 24-31-500)						
	Contenido de humedad	9 a 10% para todos los tableros						

www.selexcmpc.com

todo
Más y mejores negocios
MASISA

cmpc

Selex
cmpc PLYWOOD

cmpc

Always reliable

Selex
cmpc PLYWOOD

todo
Más y mejores negocios
MASISA