

UNIONES UNIVERSALES EN PVC DE RÁPIDA INSTALACIÓN

Las más suaves del mercado



A Buje

B O'ring

C Buje

D Tuerca



Únicos
fabricantes en
Colombia
de 3" y 4"

RECOMENDACIONES



NO GOLPEE
LA PIEZA



USE CINTA
SELLADORA
DE PTFE



USE LIMPIADOR
Y SOLDADURA
DE PVC NO
UTILICE ÁCIDOS



NO EXPONGA LAS
PIEZAS AL FUEGO



NO APTO PARA
AGUA CALIENTE



NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA PARA
LA INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS

1. Fácil instalación, sin herramientas.
2. Cuerpo fabricado en PVC rígido de alta resistencia.
3. Giro suave de la tuerca.
4. Precisión de la cavidad para el o'ring que evita que este se caiga.
5. Presentación roscar y soldar.
6. No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
7. Rosca tipo NPT.
8. Presión máxima de trabajo:
 - 235 psi a 23°C en uniones roscar.
 - 150 psi a 23°C en uniones soldar.
9. Las roscas siguen la normatividad ANSI B1.20.1.
10. Cumple normatividad ASTM D2466- Soldar
11. Cumple normatividad ASTM D2467- Roscar

Uniones Universales en PVC para soldar

- 3001 Unión universal en PVC de 1/2" soldar
- 3018 Unión universal en PVC de 3/4" soldar
- 3003 Unión universal en PVC de 1" soldar
- 3005 Unión universal en PVC de 1 1/4" soldar
- 3007 Unión universal en PVC de 1 1/2" soldar
- 3009 Unión universal en PVC de 2" soldar
- 3013 Unión universal en PVC de 3" soldar
- 3015 Unión universal en PVC de 4" soldar

Uniones Universales en PVC para roscar

- 3002 Unión universal en PVC de 1/2" roscar
- 3019 Unión universal en PVC de 3/4" roscar
- 3004 Unión universal en PVC de 1" roscar
- 3006 Unión universal en PVC de 1 1/4" roscar
- 3008 Unión universal en PVC de 1 1/2" roscar
- 3010 Unión universal en PVC de 2" roscar
- 3014 Unión universal en PVC de 3" roscar
- 3016 Unión universal en PVC de 4" roscar