

AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT

Especificaciones



- Cuenta con gas refrigerante ecológico R410
- Sistema de control automatico de rejillas: Air Swing
- Display digital
- Modo Sleep.
- Control remoto Inalámbrico.
- Incluye Kit de instalación (tubería de 3cm).

Gas R410



Air Swing



Display Digital



Modo Sleep



Control Inalámbrico



DATOS TECNICOS

Modelo	Unidad	IND-MS09BLR10	IND-MS12BLR10	IND-MS12BLR20	IND-MS18BLR20	
Tecnología		Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	
Suministro Electrico	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	115 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	
Capacidad de Enfriamiento	BTU/h	9000	12000	12000	18000	
Potencia	W	1050	1500	1200	1765	
Eficiencia	W/W	2,93	3,0	2,93	2,99	
Consumo de Corriente	A	10,2	13,04	7,48	10,9	
Consumo de energía RETIQ	kWh/mes	118,8	155,7	158,4	232,9	
Rango de Consumo RETIQ		E	E	E	E	
Nivel de Ruido	dB(A)	42	38	53/48/43/38	57/54/50/46	
Tipo de Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	
Dimensiones Sin Empaque	mm	713x270x195	790x200x275	790x200x275	970x300x224	
Unidad Interior	Con Empaque	mm	776x362x268	859x273x355	852x355x273	1041x383x320
	Peso Bruto	kg	10,5	11	11	16,5
Dimensiones Sin Empaque	mm	720x428x320	776x540x320	776x540x320	848x540x320	
Unidad Exterior	Con Empaque	mm	768x490x353	823x595x358	823x358x595	881x363x595
	Peso Bruto	kg	25,5	29,5	29,5	36