

TABLETAS

Aplicación

Tabletas Itálicas Lisas



Tabletas Itálicas Rústicas



Tabletas Clásicas Lisas



DEFINICIÓN

Las **Tabletas** Tecnigres® son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta durabilidad, resistente al desgaste y al ataque químico, ideal para el **revestimiento de pisos y paredes**, interiores y exteriores. Sus diferentes formatos y su amplia gama de tonos en texturas Rústicas y Lisas, ofrecen la posibilidad de crear ambientes únicos y naturales con una gran variedad de diseños en su instalación.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Itálica	7x25	Largo: 250 ± 5,0 Ancho: 70 ± 1,3 Alto: 8 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena, Terrazo, Salmon, Spettro*	Lisa	56 unds/m2	Rojo: 14,5Kg/m ² Otros: 15Kg/m ²
	7x25	Largo: 250 ± 5,0 Ancho: 70 ± 1,3 Alto: 9 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena, Terrazo, Salmon, Spettro*	Rústica	56 unds/m2	Rojo, Salmón: 16,5Kg/m ² Otros: 17Kg/m ²
Clásica	10x20	Largo: 20,5 ± 4,2 Ancho: 10 ± 2,0 Alto: 8 ± 0,2	Rojo, Cedro Rojo, Fume	Lisa	48 unds/m2	Rojo: 14,5Kg/m ² Otros: 15Kg/m ²
Cumanday	10x10	Largo: 102 ± 2,0 Ancho: 102 ± 2,0 Alto: 8 ± 0,2	Rojo	Lisa	96 unds/m2	Rojo: 14,5Kg/m ²
Salamina	10x20	Largo: 100 ± 2,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 9 ± 0,2	Rojo	Rústica	100 unds/m2	Rojo: 19Kg/m ²

*Spettro: combinación de tonos en 4 posibilidades: - Primavera - Invierno - Otoño - Verano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación			
	Norma NTC 919 (Grupo Allb Parte 2)		Tecnigres	
Tolerancia Dimensional	± 2%		± 2%	
% Absorción de Agua	Textura Lisa	Textura Rustica	Textura Lisa	Textura Rustica
	6-10%	N.A.	Max 9%	Max 10%

Modulo de Rotura (N/mm2)	Min 9	N.A.	Min 9	N.A.
Tipo de Uso	Producto diseñado para revestimiento de pisos y paredes interiores y exteriores.			

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *Se recomienda instalar el producto con una dilatación mínima de 8 a 10mm y mezclar el contenido de varios paquetes para lograr un mejor acabado estético.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MAURICIO SANCHEZ A JEFE DEL SGC	SANTIAGO VILLADA A. SUBGERENTE COMERCIAL	LUIS ARANGO MEDINA DIR. INGENIERÍA

