

## REFRIGERANTE DIAMANTE LONG-LIFE COOLANT Color Azul



### CÓDIGO

024733116 024733120 024733166

### DESCRIPCIÓN

Líquido refrigerante para radiadores.

Etilenglicol 35%

Aditivos OAT especial para vehículos pesados.

LISTO PARA USARSE. NO ADICIONE AGUA.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES.

- PROTECCIÓN TOTAL, para toda la vida.
- Seguro para todo tipo de radiadores.
- Evita el recalentamiento del motor.
- Lubrica la bomba de agua.
- Previene la corrosión, las incrustaciones y cavitaciones.
- Mantiene libre de sedimentos y otras suciedades todo el sistema de enfriamiento.
- No contiene nitritos, bórax ni aminas.
- Excede los requerimientos de la norma internacional ASTM-D-3306

### CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto	Líquido transparente Azul
Olor	Característico
Densidad 20°C g/mL	1.065 - 1.09
Solubilidad en agua	Completa

### MODO DE EMPLEO

Utilizar en la forma en que viene. NO AGREGUE agua al radiador.

#### PARA CARGA INICIAL O RECAMBIO:

1. Drene todo el sistema de enfriamiento y rellénelo con agua LIMPIA. Opere el motor durante unos 3 minutos y apáguelo.
2. Drene el sistema nuevamente. Si el agua sale sucia, repita la operación. Si el agua sale limpia, llene el radiador y todo el sistema con REFRIGERANTE DIAMANTE long life coolant.
3. Opere el motor durante 1 a 2 minutos para permitir que el producto llegue a todas las partes del sistema de enfriamiento.

Revise el nivel del líquido refrigerante y adicione la cantidad de producto necesaria.

RECAMBIO: No requiere recambio. Adicione al radiador sólo para reponer escapes del refrigerante.

### PRESENTACIONES

Envase 946 ml. 1 galón, 5 galones, 55 galones

### ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Puede provocar daños en los órganos (riñones), tras exposiciones prolongadas y repetidas, No respirar polvos, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles.

La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Eliminar el contenido o

### Sede Administrativa

Cra. 43B N 16 – 41 Ed. STAFF Piso 16  
Tel. +57 4 520 11 31 Fax +57 4 311 89 21  
Medellín – Antioquia – Colombia

### Planta de producción – Rionegro Ant.

Und. Industrial KARGA FASE 2 vía Guarne  
Vereda Playa Rica La Ranchería  
Bodega 122 – 125 Tel. +57 4 520 11 30

### Línea gratuita

01 8000 51 70 20  
www.polikem.com.co  
servicioalcliente@polikem.com.co

recipiente conforme a la reglamentación nacional vigente. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales.

**NOTA:** La información suministrada en este Boletín Técnico, se hace como una recomendación para la correcta utilización de este producto. Sin embargo, debido a que pueden existir diferentes condiciones de trabajo, así como de manejo, transporte y almacenamiento, que pudieran en algún modo afectar su desempeño, POLIKEM SAS no se hace responsable por fallas resultantes del inapropiado uso, manipulación o almacenamiento de este.

---

#### **Sede Administrativa**

Cra. 43B N 16 – 41 Ed. STAFF Piso 16  
Tel. +57 4 520 11 31 Fax +57 4 311 89 21  
Medellín – Antioquia – Colombia

#### **Planta de producción – Rionegro Ant.**

Und. Industrial KARGA FASE 2 vía Guarne  
Vereda Playa Rica La Ranchería  
Bodega 122 – 125 Tel. +57 4 520 11 30

#### **Línea gratuita**

01 8000 51 70 20  
[www.polikem.com.co](http://www.polikem.com.co)  
[servicioalcliente@polikem.com.co](mailto:servicioalcliente@polikem.com.co)